



Rolltorprofile Rollgitter RG77



Haupt Einsatzbereich:

- Shoptore
- Tiefgaragen
- Wohngebiete
- Privatbereich

Optional (Marderschutz):

- mit BRP 50er/60er Serie kombinierbar
- mit transparenten Polycarbonateinsätzen lieferbar

Zubehör:

Laufschienen:

Aluminium stranggepresst mit
2 Kunststoff-Kedern BRP 2203 -
2206 oder 2209

Profil-Nr.: RG77

| Material | Aluminium | Stahl |
|------------------------------|--|-------|
| Abstand Verbinder (mm) | 400 | |
| Deckfläche (mm) | 77 | |
| Abschluss | RG 7713 Alu-Hohlkammerprofil, stranggepresst | |
| Lüftungsquerschnitt | ca. 77% | |
| Gewicht (kg/m ²) | 5 | 15 |
| Laufschienen | Aluminium mit Kunststoffkeder | |
| Geprüfte Schaltleisten | optische Schaltleiste elektrische 8,2 kOhm voreilende Lichtschanke | |



Ballendurchmesser:

| Lichte Torhöhe in mm | Rohrwellen-Ø in mm | |
|----------------------|--------------------|------------|
| | 159 | 219 |
| 1.500 | 340 | 390 |
| 1.750 | 350 | 390 |
| 2.000 | 395 | 430 |
| 2.250 | 395 | 430 |
| 2.500 | 395 | 450 |
| 2.750 | 395 | 450 |
| 3.000 | 440 | 460 |
| 3.250 | 440 | 460 |
| 3.500 | 440 | 480 |
| 3.750 | 450 | 510 |
| 4.000 | 460 | 510 |
| 4.250 | 480 | 510 |
| 4.500 | 490 | 520 |
| 4.750 | 490 | 520 |
| 5.000 | 500 | 560 |
| 5.250 | 500 | 560 |
| 5.500 | 525 | 560 |
| 5.750 | 540 | 570 |
| 6.000 | 540 | 570 |