



Rolltorprofile BRP 24er Serie



Stabiles Profil für kleine bis mittelgroße Toranlagen:

stranggepresst, für vielseitige Einsatzzwecke, ideal für Garagen, Tiefgaragen oder U-Bahnstationen

Vorteile:

- Profil 2420 ideal als Linksroller
- hohe Stabilität
- laufruhig und langlebig
- Ersatzteile auch für Fremdhersteller lieferbar

Haupteinsatzbereich:

U-Bahn-Stationen, Tiefgaragen, Garagen

Zubehör:

Arretierungen:

Polyamid

Abschlussprofil:

BRP 2109 Alu-Winkel inkl.
C-Schiene für Bodenabdichtung.

Laufschienen:

Aluminium stranggepresst mit
2 Kunststoff-Kedern BRP 2201,
2203 - 2206 und 2209 und mit 3
Kunststoff-Kedern BRP 2202

Profil-Nr.: BRP 2410 / 2420 / 2440 / 2450

Material	ALUMINIUM
Materialstärke (mm)	1,4
Profildicke (mm)	16
Arretierungsdicke (mm)	16
Abschlussprofil	ausgeklinkt
Stäbe p.m. Torhöhe	14,5
Deckfläche (mm)	68
Gewicht 2410 (kg/m)	0,50
Gewicht 2410 (kg/m ²)	7,50
Gewicht 2420 (kg/m)	0,70
Gewicht 2420 (kg/m ²)	10,50
Schnittmaßzugabe (mm) pro Paar Arretierungen Polyamid	15

Ausführungen:

einwandig, doppelwandig, Alu natur, Eloxierungen und RAL-Beschichtungen auf Anfrage.

Verglasung / Stanzung / Lüftung:

BRP 2410 / 2420: 84 x 42 mm, Acrylstreifen, klar, Stegbreite 42 mm, ca. 8 Stück pro Meter, Stanzung ca. 37%/m²

**BRP 2410****BRP 2420****BRP 2440****BRP 2450****Ballendurchmesser:**

Lichte Torhöhe in mm	Rohrwellen-Ø in mm							
	108	133	159	219	108	133	159	219
Profil	BRP 2410				BRP 2420			
2.000	285	310			325	350		
2.500	325	335			355	350		
3.000	345	335			365	380		
3.500	345	370			395	380		
4.000	375	370			405	420		
4.500	375	400			435	420		
5.000	410	400			435	460		
5.500	410	430			465	460		
6.000	430	430			465	490		