



Stabiles Profil für mittelgroße bis große Toranlagen:

stranggepresst, für vielseitige Einsatzzwecke, durch vertikale Drehung als Linksroller einsetzbar

Vorteile:

- als Linksroller
- Ersatzteile auch für Fremdhersteller lieferbar
- hohe Stabilität
- laufruhig und langlebig

Haupteinsatzbereich:

Industrie, Lagerhallen

Ausführungen:

Alu natur, Eloxierungen und RAL-Beschichtungen auf Anfrage.

Arretierungen:

Polyamid

Abschlussprofil:

BRP 1513 Alu-Hohlkammerprofil, stranggepresst.
Bodenabdichtungen siehe Seite 86/87

Laufschienen:

Aluminium stranggepresst mit 2 Kunststoff-Kedern BRP 2203 - 2206 und 2209 oder Stahl verzinkt BRP 2214, 2215, 2217, 2219, 2221 und 2227

Zubehör:

Wellen, Ronden, Zapfen, Konsolen, Lager, Antriebe, Steuerungen etc.

Außenansicht Profil 1510

| Lichte Torhöhe in mm | Richtwerte für Ballendurchmesser in mm | | | | | | | | |
|----------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | Rohrwellen-Ø in mm | | | | | | | | |
| | 108 | 133 | 159 | 219 | 273 | 324 | 406 | 457 | 508 |
| 1.000 | | | 260 | 310 | 365 | 415 | | | |
| 1.500 | | | 300 | 330 | 385 | 415 | | | |
| 2.000 | | | 300 | 340 | 395 | 455 | | | |
| 2.500 | | | 320 | 360 | 415 | 455 | | | |
| 3.000 | | | 320 | 360 | 425 | 475 | | | |
| 3.500 | | | 340 | 380 | 425 | 485 | | | |
| 4.000 | | | 350 | 390 | 455 | 485 | | | |
| 4.500 | | | 360 | 420 | 455 | 505 | | | |
| 5.000 | | | 380 | 420 | 485 | 515 | | | |
| 5.500 | | | 390 | 450 | 485 | 515 | | | |
| 6.000 | | | 410 | 450 | 485 | 545 | | | |
| 6.500 | | | 420 | 450 | 505 | 555 | | | |
| 7.000 | | | 420 | 480 | 505 | 555 | | | |
| 7.500 | | | 450 | 480 | 505 | 565 | | | |
| 8.000 | | | 450 | 490 | 550 | 595 | | | |

Passendes Abschlussprofil Aluminium stranggepresst



1513

Passende Arretierungen Polyamid



1511

Passende Sturmhaken



STH

STH4N / STH4




BRP 1510



| Profil-Nr. | BRP 1510 |
|--|-----------|
| Material (mm) | ALUMINIUM |
| Materialstärke (mm) | 1,5 |
| Profildicke (mm) | 20 |
| Arretierungsdicke (mm) | 21 |
| Abschlussprofildicke (mm) | 22 |
| Stäbe p.m. Torhöhe (mm) | 10 |
| Deckfläche (mm) | 100 |
| Gewicht (kg/m) | 0,60 |
| Gewicht (kg/m ²) | 6,00 |
| Schnittmaßzugabe (mm) pro Paar Arretierungen Polyamid | 25 |

Passende Laufschienen (Fixlänge)
Aluminium stranggepresst




U-Form




G-Form

Passende Laufschienen (Lagerlänge 5 m)
Stahl verzinkt



U-Form



G-Form