



Außenansicht Profil 2410

Stabiles Profil für kleine bis mittelgroße Toranlagen:

stranggepresst, für vielseitige Einsatzzwecke, ideal für Garagen, Tiefgaragen oder U-Bahnstationen

Vorteile:

- Profil 2420 ideal als Linksroller
- hohe Stabilität
- lauffruhig und langlebig
- Ersatzteile auch für Fremdhersteller lieferbar

Haupteinsatzbereich:

U-Bahn-Stationen, Tiefgaragen, Garagen

Ausführungen:

einwandig, doppelwandig, Alu natur, Eloxierungen und RAL-Beschichtungen auf Anfrage.

Verglasung / Stanzung / Lüftung:

BRP 2410 / 2420: 84 x 42 mm, Acrylstreifen, klar, Stegbreite 42 mm, ca. 8 Stück pro Meter, Stanzung ca. 32%/m²

Arretierungen:

Polyamid

Abschlussprofil:

BRP 2109 Alu-Winkel inkl. C-Schiene für Bodenabdichtung. Bodenabdichtungen siehe Seite 86/87

Laufschienen:

Aluminium stranggepresst mit 2 Kunststoff-Kedern BRP 2201, 2203 - 2206 und 2209 und mit 3 Kunststoff-Kedern BRP 2202


Zubehör:

Wellen, Ronden, Zapfen, Konsolen, Lager, Antriebe, Steuerungen etc.

Richtwerte für Ballendurchmesser in mm


Lichte Torhöhe in mm	Rohrwellen-Ø in mm								
	108	133	159	219		108	133	159	219
Profil	BRP 2410					BRP 2420			
2.000		285	310				325	350	
2.500		325	335				355	350	
3.000		345	335				365	380	
3.500		345	370				395	380	
4.000		375	370				405	420	
4.500		375	400				435	420	
5.000		410	400				435	460	
5.500		410	430				465	460	
6.000		430	430				465	490	

Passendes Abschlussprofil
Aluminium stranggepresst



2109

Passende Arretierungen
Polyamid



2411



BRP 2410



BRP 2420



BRP 2440




BRP 2450

Unser Tipp
Die Profile BRP 2440 und BRP 2450 sind ab sofort in der gestanzten Ausführung lieferbar!




Profil-Nr.	BRP 2410 / 2420 BRP 2440 / 2450
Material	ALUMINIUM
Materialstärke (mm)	1,4
Profildicke (mm)	16
Arretierungsdicke (mm)	16
Abschlussprofil	ausgeklinkt
Stäbe p.m. Torhöhe	14,5
Deckfläche (mm)	68
Gewicht 2410 (kg/m)	0,50
Gewicht 2410 (kg/m ²)	7,50
Gewicht 2420 (kg/m)	0,70
Gewicht 2420 (kg/m ²)	10,50
Schnittmaßzugabe (mm) pro Paar Arretierungen Polyamid	15

Passende Laufschienen (Fixlänge)
Aluminium stranggepresst



U-Form



U-Form



G-Form

Unser Tipp
Viele unserer Profile eignen sich als Ersatz für Profile von Fremdherstellern. Sprechen Sie uns hierzu an!