



Außenansicht Profil 7520 (ähnlich RAL 9006)

Isolierprofil für kleine Toranlagen:

Alu kaltgewalzt, bandbeschichtet, PU-ausgeschäumt, geräuscharmer Lauf, gleichmäßig wickelnd, auch als Linksroller einsetzbar

Vorteile:

- Ersatzteile auch für Fremdhersteller lieferbar
- kombinierbar mit Transpa Forza

Haupteinsatzbereich:

Industrie, Lagerhallentore, Raumteiler /Shoptore / Einkaufszentren in Kombination mit Transpa Forza

Ausführungen:

Aluminium bandbeschichtet. Lieferbar in folgenden Farben: anthrazit, beige, blau, braun, gelb, grau, grün, holzdekor dunkel, holzdekor hell, metallic, rot, verkehrsweiß und weiß

Ausschäumung:

Polyurethan-Hartschaum

Arretierungen:

Polyamid

Abschlussprofil:

BRP 7513 Alu-Hohlkammerprofil, stranggepresst. BRP 7514 Alu-C-Schiene, stranggepresst Bodenabdichtungen siehe Seite 86/87

Laufschienen:

Aluminium stranggepresst mit 2 Kunststoff-Kedern BRP 2203 - 2206, 2209

Zubehör:

Wellen, Ronden, Zapfen, Konsolen, Lager, Antriebe, Steuerungen etc.

Dieses Profil in stranggepresster Ausführung als Licht-, Gitter- und Lüftungsprofil finden Sie auf den Seiten 60 / 61.



Richtwerte für Ballendurchmesser in mm

Lichte Torhöhe in mm	Rohrwellen-Ø in mm								
	108	133	159	219	273	324	406	457	508
2.000	290	280	300	330					
2.500	300	315	320	345					
3.000	340	325	335	365					
3.500	340	345	365	380					
4.000	370	360	370	400					
4.500	370	385	390	415					
5.000	400	385	405						
5.500	400	415	405						
6.000	430	415	440						

Passendes Abschlussprofil
Aluminium stranggepresst



7513



7514

Passende Arretierungen
Polyamid



7511



7511STH



ähnlich RAL 9003



ähnlich RAL 9016



ähnlich RAL 1015



ähnlich RAL 1033



ähnlich RAL 7016



ähnlich RAL 9006



ähnlich RAL 7038



ähnlich RAL 5009



ähnlich RAL 6005



ähnlich RAL 8014



ähnlich RAL 3004




Holzdekor hell



Holzdekor dunkel

Profil-Nr.	BRP 7520/7540
Material	ALUMINIUM
Materialstärke (mm)	0,5
Profildicke (mm)	20
Arretierungsdicke (mm)	23
Abschlussprofildicke (mm)	20
Stäbe p.m. Torhöhe	13,3
Deckfläche (mm)	75
Gewicht (kg/m)	0,38
Gewicht (kg/m ²)	5,3
Schnittmaßzugabe (mm) pro Paar Arretierungen Polyamid	15

Passende Laufschienen (Fixlänge)
Aluminium stranggepresst



U-Form



G-Form

