



Isolierprofil für kleine bis mittelgroße Toranlagen:

Doppelwandiges Isolierprofil, PU-ausgeschäumt, Außenseite microprofilierter, Innenseite glatt mit Hohlkehle, geräuscharmer Lauf, gleichmäßig wickelnd, auch als Linksroller einsetzbar

Ausführungen:

Stahl verzinkt mit transparentem Schutzfilm oder bandbeschichtet in den Farben RAL 3000 feuerrot / RAL 5010 enzianblau / RAL 8014 sepiabraun / RAL 9002 grauweiß / RAL 9006 weißaluminium / RAL 9007 graualuminium / RAL 9016 verkehrsweiß. Weitere RAL-Bandbeschichtungen auf Anfrage.

Ausschäumung:

Polyurethan-Hartschaum

Verglasung / Lüftung:

TT40s: 150 x 55 mm, Kunststoff lichtgrau/glasklar, Stegbreite 40 mm, ca. 5 Stück pro Meter

TT60s: 150 x 55 mm, Kunststoff lichtgrau, Stegbreite 40 mm, ca. 5 Stück pro Meter

Arretierungen:

TT11 Polyamid, paarweise und TT11STH mit integriertem Sturmhaken

Abschlussprofil:

TT13 Alu-Hohlkammerprofil, stranggepresst. Bodenabdichtungen siehe Seite 86/87

Laufschienen:

Aluminium stranggepresst mit 2 Kunststoff-Kedern BRP 2203 - 2206 oder 2209

Zubehör:

Wellen, Ronden, Zapfen, Konsolen, Lager, Antriebe, Steuerungen etc.

Außenansicht Profil ThermoTeck

Lichte Torhöhe in mm	Richtwerte für Ballendurchmesser in mm								
	Rohrwellen-Ø in mm								
	108	133	159	219	273	324	406	457	508
2.000		354	330	389	406	454	500		
2.500		366	370	389	434	462	542		
3.000		392	370	411	446	484	542		
3.500		404	412	427	446	502	542		
4.000		424	412	427	482	502	586		
4.500		444	440	469	494	532	588		
5.000		448	450	469	504	544	588		
5.500		484	454	491	530	546	624		
6.000		486	490	531	532	570	628		
6.500		514	490	550	550	582	628		
7.000		526	510	560	570	588	628		
8.000		554	520	575	570	620	670		
9.000		572	570	600	620	628	678		
10.000		614	606	617	636	668	718		
11.000		620	627	649	664	672	722		
12.000		660	652	659	674	710	762		

Passendes Abschlussprofil
Aluminium stranggepresst



TT13

Passende Arretierungen
Polyamid (paarweise)



TT11

TT11sth

Für eilige Reparaturen:
Ersatzprofile TT20s in Stahl verzinkt
aus Lagervorrat lieferbar!



TT20s



TT40s



TT60s



RAL 9016



RAL 9002



RAL 9006



RAL 9007



RAL 3000



RAL 5010




RAL 8014



Profil-Nr.	TT20s
Material	STAHL VERZINKT
Materialstärke	0,4
Profildicke	24
Arretierungsdicke	25
Abschlussprofildicke	23
Stäbe p.m. Torhöhe	10,5
Deckfläche	95
Gewicht (kg/m)	1,06
Gewicht (kg/m ²)	11,20
Schnittmaßzugabe (mm) pro Paar Arretierungen Polyamid	16

Passende Laufschienen (Fixlänge)
Aluminium stranggepresst



U-Form



G-Form

- ✓ Das Original von Teckentrup
- ✓ Ersatzprofile in Stahl verzinkt mit transparentem Schutzfilm aus Lagervorrat lieferbar
- ✓ Ersatzprofile bandbeschichtet in den oben angegebenen Farben aus freibleibendem Vorrat lieferbar
- ✓ Profile mit Fenster/Lüftung kurzfristig lieferbar