



Außenansicht Profil 7510

Stabiles Profil für kleine bis mittelgroße Toranlagen:
stranggepresst, für vielseitige Einsatzzwecke

Vorteile:

- hohe Stabilität
- laufruhig
- für kleine Wickelwellen
- gleichmäßige, kleine Wicklung, kleiner Ballendurchmesser

Haupteinsatzbereich:

Tiefgaragen, Garagen, Wohngebiete, Privatbereich

Ausführungen:

Alu natur, Eloxierungen und RAL-Beschichtungen auf Anfrage.

Verglasung / Stanzung / Lüftung:

BRP 7540 / 7550: 100 x 45 mm, Acrylstreifen, klar, Stegbreite 45 mm, ca. 8 Stück pro Meter, Stanzung ca. 47%/m²

BRP 7560: 100 x 45 mm, Einschub Lochband, Lüftung 5/8 mm rv, Stanzung ca. 15%/m²

BRP 7570: 85 x 45 mm, Lüftung ca. 4%/m²

Arretierungen:

Polyamid

Abschlussprofil:

BRP 7513 Alu-Hohlkammerprofil, stranggepresst oder BRP 7514 Alu-C-Schiene, stranggepresst.
Bodenabdichtungen siehe Seite 86/87

Laufschienen:

Aluminium stranggepresst mit 2 Kunststoff-Kedern BRP 2203 - 2206 und 2209

Zubehör:

Wellen, Ronden, Zapfen, Konsolen, Lager, Antriebe, Steuerungen etc.

Dieses Profil in kaltgewalzter Ausführung als Isolierprofil finden Sie auf den Seiten 20 / 23.



Lichte Torhöhe in mm	Richtwerte für Ballendurchmesser in mm								
	Rohrwellen-Ø in mm								
	108	133	159	219	273	324	406	457	508
2.000	290	280	300	330					
2.500	300	315	320	345					
3.000	340	325	335	365					
3.500	340	345	365	380					
4.000	370	360	370	400					
4.500	370	385	390	415					
5.000	400	385	405						
5.500	400	415	405						
6.000	430	415	440						

Passendes Abschlussprofil
Aluminium stranggepresst



7513



7514

Passende Arretierungen
Polyamid



7511



BRP 7510



BRP 7540E



BRP 7550



BRP 7560




BRP 7570



Profil-Nr.	BRP 7510 - 7570	
Material	ALUMINIUM	
Materialstärke (mm)	2,0	
Profildicke (mm)	20	
Arretierungsdicke (mm)	23	
Abschlussprofildicke (mm)	20	
Stäbe p.m. Torhöhe	13,3	
Deckfläche (mm)	75	
Gewicht 7510 (kg/m) (kg/m ²)	0,65	8,90
Gewicht 7540 (kg/m) (kg/m ²)	0,65	8,90
Gewicht 7550 (kg/m) (kg/m ²)	0,47	6,50
Gewicht 7560 (kg/m) (kg/m ²)	0,65	8,90
Gewicht 7570 (kg/m) (kg/m ²)	0,65	8,90
Schnittmaßzugabe (mm) pro Paar Arretierungen Polyamid	15	

Passende Laufschiene (Fixlänge)
Aluminium stranggepresst



U-Form



G-Form