



**Stabiles Profil für große Toranlagen:**  
stranggepresst, für vielseitige Einsatz-  
zwecke

**Vorteile:**

- seit über 30 Jahren exklusiv bei Brasermann
- hohe Stabilität
- lauffruhig und langlebig

**Haupt Einsatzbereich:**  
Industrie, Lagerhallen

**Ausführungen:**

Alu natur, Eloxierungen und RAL-Beschichtungen auf Anfrage.

**Füllung:**

BRP 1420 / 1460: Styropor

**Verglasung / Stanzung / Lüftung:**

BRP 1440 / 1450: 140 x 60 mm Acrylstreifen, klar, Stegbreite 60 mm, ca. 5 Stück pro Meter, Stanzung ca. 33%/m<sup>2</sup>

**Arretierungen:**

Polyamid

**Abschlussprofil:**

BRP 1413 Alu-Profil stranggepresst oder BRP 1414 isolierte Ausführung. Bodenabdichtungen siehe Seite 86/87

**Winkel-/Rollensturmhaken:**

Stahl verzinkt, STH oder STH4

**Laufschienen:**

Aluminium stranggepresst mit 2 Kunststoff-Kedern BRP 2203 - 2206 und 2209

**Zubehör:**

Wellen, Ronden, Zapfen, Konsolen, Lager, Antriebe, Steuerungen etc.

Außenansicht Profil 1410

Lichte Torhöhe in mm	Richtwerte für Ballendurchmesser in mm								
	Rohrwellen-Ø in mm								
	108	133	159	219	273	324	406	457	508
2.000			340	400	455	505	590	600	650
2.500			390	440	475	505	600	650	690
3.000			390	440	495	545	600	650	710
3.500			430	490	505	555	600	650	710
4.000			440	490	535	555	640	680	710
4.500			470	520	555	585	640	700	750
5.000			490	540	555	605	640	700	750
6.000			530	570	605	625	710	740	750
7.000			540	590	635	655	710	760	810
8.000				640	655	695	750	760	810
9.000				640	695	715	750	810	850
10.000				700	705	755	800	810	870
11.000				700	735	775	710	860	870
12.000				750	765	785	860	880	920

Passendes Abschlussprofil  
Aluminium stranggepresst



1413

Passende Arretierungen  
Polyamid



1411

Passende Sturmhaken



STH

STH4N / STH4



BRP 1410



BRP 1420



BRP 1440



BRP 1450




BRP 1460



Profil-Nr.	BRP 1410 - 1460	
Material	ALUMINIUM	
Materialstärke (mm)	1,7	
Profildicke (mm)	30	
Arretierungsdicke (mm)	35	
Abschlussprofil	ausgeklinkt	
Stäbe p.m. Torhöhe	8	
Deckfläche (mm)	125	
Gew. 1410/40 (kg/m) (kg/m <sup>2</sup> )	1,10	9,00
Gewicht 1420 (kg/m) (kg/m <sup>2</sup> )	1,27	10,20
Gewicht 1450 (kg/m) (kg/m <sup>2</sup> )	0,95	7,80
Gewicht 1460 (kg/m) (kg/m <sup>2</sup> )	1,42	11,60
Schnittmaßzugabe (mm) pro Paar Arretierungen Polyamid	40	

Passende Laufschienen (Fixlänge)  
Aluminium stranggepresst



U-Form



G-Form