



Außenansicht Profil 1110

Stabiles Profil für kleine bis mittelgroße Toranlagen:

stranggepresst, für vielseitige Einsatzzwecke

Vorteile:

- seit über 30 Jahren exklusiv bei Braselmann
- hohe Stabilität
- lauffruhig und langlebig

Haupteinsatzbereich:

Tiefgaragen, Wohngebiete

Ausführungen:

Alu natur, Eloxierungen und RAL-Beschichtungen auf Anfrage.

Stanzung:

84 x 42 mm, Stegbreite 42 mm, ca. 8 Stück pro Meter, Stanzung ca. 33%/m²

Arretierungen:

Polyamid

Abschlussprofil:

BRP 2109 Alu-Winkel inkl. C-Schiene für Bodenabdichtung. Bodenabdichtungen siehe Seite 86/87

Laufschienen:

Aluminium stranggepresst mit 2 Kunststoff-Kedern BRP 2203 - 2206 und 2209

Zubehör:

Wellen, Ronden, Zapfen, Konsolen, Lager, Antriebe, Steuerungen etc.

Richtwerte für Ballendurchmesser in mm

Lichte Torhöhe in mm	Rohrwellen-Ø in mm								
	108	133	159	219	273	324	406	457	508
2.000		350	360	370					
2.500		370	360	420					
3.000		370	405	420					
3.500		420	405	460					
4.000		420	450	470					
4.500		465	450	490					
5.000		465	500	510					
5.500		480	500	510					
6.000		505	500	540					

Passendes Abschlussprofil
Aluminium stranggepresst



2109

Passende Arretierungen
Polyamid



1111



BRP 1110




BRP 1150



Profil-Nr.	BRP 1110 / 1150
Material	ALUMINIUM
Materialstärke (mm)	1,4
Profildicke (mm)	25
Arretierungsdicke (mm)	28
Abschlussprofil	ausgeklinkt
Stäbe p.m. Torhöhe	12
Deckfläche (mm)	84
Gewicht 1110 (kg/m)	0,61
Gewicht 1110 (kg/m ²)	7,70
Gewicht 1150 (kg/m)	
Gewicht 1150 (kg/m ²)	
Schnittmaßzugabe (mm) pro Paar Arretierungen Polyamid	30

Passende Laufschienen (Fixlänge)
Aluminium stranggepresst



U-Form



G-Form